XTAR® VC8

Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger



English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd

Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmuqu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China 518111 Tel/Fax: (+86)-755-25507076

Email: info@xtar.cc Website: www.xtar.cc

Facebook

WeChat

V2

(English)-VC8 Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Introduction

VC8 is XTAR's first fastest battery charger. With Type-C input, it supports QC3.0 fast charging and has a max 5A for single slot current. And it has five optional charging currents(3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A), which can meet different charging and storing functions. The LCD screen shows all-round real-time charging information.



Apply to:

1.6V/3.7V Li-ion/LiHN/LiMn/LiCP:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD:
AAA / AA / AA / A / SC / C

Note: Can charge protected 20700/21700 batteries.

Specification

Model	VC8
Input	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Adjustable Constant Current	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
End-of-Charge Voltage	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Trickle Charge Current	4.125mA
Operating Temperature	0-40°C

Operation

I. Charging Function
Slot 1 and slot 2 support supply and inserting batteries, it will start charging automatically.

II. 0V Activation Function
When batteries are inserted, they will be detected and activated automatically. Batteries that are unable to be activated will be identified as broken batteries, and the display will show "0V".

III. Button Functions

"Mode" and "Con" buttons on the left control the slots of CH1 to CH4. "Stop," and "Con" buttons on the right control the slots of CH5 to CH8. The slots of CH1 to CH4 support battery charging. Meanwhile, the slots of CH5 to CH8 support battery discharging. Besides, the slots of CH1 to CH8 support battery grading and storing functions. The LCD screen shows all-round real-time charging information.

1. CH1-CH8
In Charging mode,
• Press "Mode", "Stop," button to switch the display of (current, Capcity(mAh), Capcity(Wh), Resistance).
• Press "Con", button to start charging current, 3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A. (It is a cycle switching, which means that the charging current will return to the initial one after a circle.)

2. CH1-CH4
Long press "Mode" button to switch modes among charging mode, grading mode("Grad."), and storing mode("Store").

IV. LCD Display

1. As charging mode,
• If it shows "CAP", after the battery is fully charged, the screen will show "FULL" and capacity recurrently.
• If it shows "R", after the battery is fully charged, the screen will show "FULL" and battery's internal resistance recurrently.
• When the battery is fully charged, the charger doesn't start to trickle charge to reverse the battery being overcharged. Neither will the charger does when the adapter input current is less than 700mA.

2. At grading mode, the charger starts charging the battery after fully discharged the battery. It will discharge and then, the charger will fully charge battery again.

3. At storing mode, the charger will fully charge the battery before charging current. when discharging, the screen shows an accumulatively discharged capacity(the discharging current is 300mA), in the second charging period, the screen shows realetime charging current and accumulatively discharged capacity recurrently. When it finished charging, the screen will show "DONE" and capacity recurrently.

4. In storing mode, it will charge the batteries with voltage lower than 3.7V/3.2V and discharge the batteries with voltage higher than 3.7V/3.2V to 3.7V/3.2V automatically. Then the screen shows "DONE" and 3.7V/3.2V for storing. It can be used to charge LiHV batteries.

V. Turning on/off brightness

Without any operation in 1 minute, the screen will dim. Long press "Con" to turn off the backlight, and any operation to turn on.

Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
• 15 days free replacement.
• 1 year warranty. If the problem occurs after 24 months, we will offer free repair service but charge parts replacement. The dealer will inform you how the repair fee before repair.
• Lifetime technical support will be offered.

Note:
1. Artificial damage is not included in the warranty.
2. Do not disassemble or use the charger in any way except as to get the member service.
3. If there is any problem, please contact our aftersales email address: service@xtar.cc (for the global market), or service@xtar.cc (for the US market).

Anti-Fake

1. Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Warning

1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging current correspondingly.
2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.
3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
4. Please remove the batteries from the charger if it is idle.
5. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
6. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

(Deutsch)-VC8 Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Ladegerät

Einleitung

Der VC8 ist das erste Xtar® Ladegerät von XTAR. Mit Type-C-Eingang unterstützt es das schnelle Laden mit QC3.0 und hat einen Maximalen Ausgangsstrom von 5A für Einzelschächte. Und es hat fünf optionale Ladeströme (3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A), die den verschiedenen Lade- und Speicherfunktionen entsprechen. Auf dem LCD-Bildschirm werden alle Informationen zum Status des Ladevorgangs in Echtzeit angezeigt.



Zur Verwendung für:

1.6V/3.7V Li-ion / LiHN / LiMn / LiCP:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD:
AAA / AA / AA / A / SC / C

Aufmerksamkeit: Kann 20700/21700 Batterien.

Leistungsbeschreibung

Modell	VC8
Input	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Anpassbarer konstanter Strom	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
Ladeschlussspannung	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Ladeschlussstrom	4.125mA
Betriebstemperatur	0-40°C

Inbetriebnahme

I. Ladefunktion
Slot 1 und Slot 2 können ein und entnommen Sie das Gerät mit dem Strom. Es wird sofort anfangen zu laden.

II. 0V-Aktivierungsfunktion
Diese Funktion wird automatisch durchgeführt. Erkennt das Ladegerät einen unbrauchbaren Akku, wird dieser mit „0V" (WAKE) im Display angezeigt. Ansonsten werden alle Akku automatisch aktiviert.

III. Tastenfunktionen

Die Knöpfe „Mode" und „Con" auf der linken Seite des geteilten steuern die Ladeschächte von CH1 bis CH4. Die Knöpfe „Stop" und „Con" auf der rechten Seite des Geräts steuern die Ladeschächte von CH5 bis CH8. Die Schächte CH1 bis CH4 unterstützen das Laden von Batterien. Die Schächte CH5 bis CH8 unterstützen die Funktionen und die Sortierung/Funktion sind ferner erhält!

Das Ladegerät kann die Ladeschlicht Kapazität (bis Akku erhand seiner Grading-funktion testen, und dann wird der Akku automatisch geladen. Während des Ladens, wird der Akku-Status auf dem Bildschirm eine aktuelisierte Entladekapazität an (bei Entladestrom beträgt 300 mA), in der zweiten Ladephase zeigt der Bildschirm in Echtzeit den Ladestrom und die akkumulierte entladene Kapazität an. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird der Bildschirm „Done" und die Kapazität wiederholt angezeigt.

1. CH1-CH8
In Lademodus,
• Drücken Sie die Taste „Mode", „Stop", um die Anzeige von (Strom, Cap.(mAh)) und Cap.(Wh), Widerstand) zu wechseln.
• Drücken Sie die Taste „Con", um den Ladestrom 3A / 2A / 1.5A / 0.5A / 0.25A auszuwählen. Der Ladestromwert kehrt jedoch zum Ausgangswert zurück.

2. CH1-CH4
Drücken Sie etwas länger auf dem „Mode"-Knopf • des Ladegerät wechselt zwischen Lademodus, Grading-Modus,(und "und Storing-Modus,(und "

IV. LCD-Display

1. Im Lademodus,
• Wenn „CAP" angezeigt wird, werden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus auf dem Bildschirm immer wieder „FULL" und die Kapazität angezeigt.
• Wenn „R" angezeigt wird, werden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus auf dem Bildschirm immer wieder „FULL" und der Akku-Innenwiderstand angezeigt.
• Wenn „R" angezeigt wird, werden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus auf dem Bildschirm immer wieder „FULL" und der Akku-Innenwiderstand angezeigt.
* Wenn das Akku vollständig aufgeladen ist, beginnt das Ladegerät nicht sofort mit dem Laden, um den Akku nicht zu überladen. Das Ladegerät lädt den Akku auch nicht auf, wenn der Eingangsstrom weniger als 700 mA beträgt.

2. Bewertungsmodus (GRADE):
Im Grading-Modus lädt das Ladegerät den Akku auf. Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird er entladen. Dann lädt das Ladegerät den Akku wieder vollständig auf (full charge).

3. Im Speichermodus (STORE):
Im Speichermodus lädt das Ladegerät den Akku vollständig auf, bevor er ihn entlädt. Während der Entladevorgangs wird der Akku-Entladestrom (300 mA) angezeigt, und die kumulierte entladene Kapazität wird angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird der Bildschirm „Done" und die Kapazität wiederholt angezeigt.

4. Im Speichermodus lädt das Ladegerät die Akkus auf, wenn die eine Spannung < 3,7V (Lilon), oder < 3,2V (LiFePO4) ist, und entlädt sie, wenn > 3,7V / 3,2V ist, automatisch auf 3,7V / 3,2V. Dann wird „DONE" und 3,7V / 3,2V angezeigt. Es kann auch zum Laden von LiHV-Akkus verwendet werden.

V. Ein- / Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Ohne Betätigung für 1 Minute, wird der Bildschirm gedimmt. Halten Sie die Taste „Con" gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Händler in Ihrer Nähe, um technischen Service zu erhalten.
• 15 Tage kostenloser Ersatz.
• 1 Jahr Garantie. Wenn das Problem nach 24 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
• Lebenslange technische Support.

Achtung:
1. Absichtlich hergestellte Beschädigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Bitte nicht auseinander nehmen oder das Ladegerät auf eine Weise verwenden, um auf den Kundendienst zuzugreifen.
3. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse für den Aftersales-Service: service@xtar.cc (für den Weltmarkt) und service@xtar.cc (für den US-Markt).

Anti-Fake

1. Entfernen Sie das Sicherheitssiegel mit dem Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein (Contact us > Anti-fake).

Warnung

1. Bei unzureichender Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerät den Ladestrom entsprechend reduzieren.
2. Laden Sie keine ungeeigneten Batterien mit dem Ladegerät.
3. Halten Sie das Ladegerät von Feuchtigkeit, Wasser und übermäßigem Staub fern.
4. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Benutzen oder demontieren Sie das Gerät nicht falls es beschädigt ist.
6. Für weitere und aktuelle Informationen gehen Sie auf www.xtar.cc.

(Français)-VC8 Chargeur des piles Li-Ion / Ni-MH avec écran LCD et port Type-C

Introduction

VC8 est le premier chargeur XTAR à 8 emplacements. Avec une entrée de type C, il prend en charge la charge rapide QC3.0 et fournit un maximum de 5A de courant sur un seul emplacement de batterie. Il dispose de cinq courants de charge optionnels (3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A), qui répondent à différentes fonctions de charge et de stockage. L'écran LCD affiche des informations complètes sur la charge en temps réel.



Pour une utilisation avec des piles rechargeables

Li-ion / IMR / INR / ICR 1.5-3.7V:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V NiMH / NiCD
AAA / AA / AA / A / SC / C

Remarque: Vous pouvez charger les piles protégés avec format 20700/21700.

Caractéristiques

Modèle	VC8
Entrée	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Courant de charge sélectionnable	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
Voltage de fin de charge	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Courant de fin de charge	4.125mA
Température d' utilisation	0-40°C

Opération

I. La fonction de charge
Les deux emplacements acceptent et insèrent les piles, le chargeur démarre automatiquement.

II. Fonction d'activation piles à 0V
Insérez les batteries, il détecte et active automatiquement. La batterie de non-possess essere attivate, verranno considerate al pari di "batterie rotte" e sul monitor comparirà la scritta "0V".

III. Fonctions des boutons

Les boutons "Mode" et "Con" sur la gauche contrôlent les emplacements de CH1 à CH4. Les boutons "Stop" et "Con" à droite contrôlent les emplacements de CH5 à CH8. Les emplacements CH1 à CH4 prennent en charge les batteries. Les emplacements CH5 à CH8 prennent en charge les emplacements CH1 à CH4 ont deux autres fonctions avancées : le tri et le cyclage. L'écran LCD affiche des informations complètes sur la charge en temps réel.

1. CH1-CH8
En mode charge
• Appuyez sur le bouton "Mode", "Stop" pour changer l'affichage de (Le courant, Cap (capacité) et IR (résistance interne).
• Appuyez sur le bouton "Con" pour régler le courant de charge sur 3A / 2A / 1.5A / 0.25A. Le courant de charge revient à la valeur initiale de manière cyclique.

2. CH1-CH4
Appuyez longuement sur le bouton "Mode" pour entrer les fonctions de mode de charge, mode de valorisation de la capacité("Grad.") et mode de stockage("Store").

IV. Ecran LCD

1. En mode charge,
• Si "CAP" apparaît, une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la capacité en continu.
• Si "R" apparaît, une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la valeur actuelle.
• Si "R" apparaît, une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la résistance interne de la pile.
* Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur ne reprend pas la résistance interne. Le courant de surcharge de la batterie. Il en va de même lorsque le courant d' entrée de l' adaptateur est inférieur à 700 mA.

2. En mode évaluation: le chargeur charge la batterie si dopé avertis complètement chargée, il procédera ensuite à un processus de décharge puis à une seconde charge complète. Pendant la décharge, l'écran affiche une capacité de décharge cumulée (le courant de décharge est de 300 mA), et pendant la charge, l'écran affiche une capacité de charge cumulée (le courant de décharge est de 300 mA). Lorsque la charge est terminée, l'écran affiche "DONE" et la capacité de charge cumulée.

3. En mode stockage, lorsque la tension de la batterie est supérieure à 3.7 V/3.2 V nominal, elle sera déchargée à 3.7 V/3.2 V. Si la tension est inférieure à 3.7 V/3.2 V, elle sera chargée à 3.7 V/3.2 V. Ensuite, l'écran affiche "DONE" et 3.7 V/3.2 V en continu. Il peut également être utilisé pour charger les batteries LiHV. Lorsque la batterie est en N-MH/NiCD, il n'y a pas de processus de décharge, l'écran LCD affiche "DONE" et "3.7 V/3.2 V". Dans modalità di memorizzazione, il chargeur charge la batterie a 3.7 V/3.2 V.

V. Activer / désactiver l'éclairage arrière de l'écran

Sans aucune opération pendant 1 minute, l'écran s'éteint automatiquement. Appuyez longuement sur "Con" pour éteindre le rétroéclairage, toute opération va l'allumer.

Garantie

Veuillez apporter le reçu de l ' achat du chargeur XTAR pour le service après-vente.
• Remplacement gratuit en 15 jours dans les 15 jours suivant l'achat.
• réparation gratuite est prévue dans 24 mois suivant l'achat. Si des problèmes surviennent après 24 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit mais facturerons le remplacement des pièces. Le délais de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de votre avant la réparation.
• soutien technique à vie.

Remarque:
1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur de quelque manière que ce soit, sauf pour obtenir le service client.
3. En cas de questions, veuillez nous contacter à notre adresse email pour le service après-vente: service@xtar.cc (pour le marché mondial) et service@xtar.cc (pour le marché américain).

Anti-faux

1. Grattez l'autocollant anticontrefaçon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro sur notre site Web www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Avertissements

1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit correspondant le courant de charge automatiquement.
2. Ne chargez pas de batteries inadaptées avec le chargeur.
3. Gardez le chargeur à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la poussière excessive.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
5. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur s 'il est endommagé.
6. Pour plus d' informations et les mises au jour visitez nous à l' www.xtar.cc.

(Lingua Italiana)-VC8 Caricabatteria per batterie Li-Ion / Ni-MH con schermo LCD e porta Type-C

Introduzione

VC8 è il primo caricabatterie a slot di XTAR. Con ingresso di tipo C, supporta la ricarica rapida QC3.0 e fornisce un massimo di 5A di corrente ad un singolo slot. E ha cinque correnti di carica opzionali (3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A), che possono soddisfare diverse funzioni di ricarica e stoccaggio della capacità. La schermata LCD mostra informazioni complete sulla ricarica in tempo reale.

Da utilizzare con batterie ricaricabili da

1.6V / 3.7V Li-ion / LiHV / LiMn / LiCP:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V NiMH / NiCD
AAA / AA / AA / A / SC / C

Nota: La batteria protetta 20700/21700 possono essere caricate.

Specifiche

Modello	VC8
Entrata	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Corrente costante selezionabile	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
Voltaggio di fine carica	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Corrente di fine carica	4.125mA
Temperatura d' uso	0-40°C

Funzioni

I. Funzione di carica
Il caricabatterie si accende e inserire la batterie, il caricatore inizia automaticamente il processo di carica.

II. Funzione di attivazione batterie a 0V
Inserendo le batterie, il dispositivo le rileva e le attiva automaticamente. Le batterie che non possono essere attivate, verranno considerate al pari di "batterie rotte" e sul monitor comparirà la scritta "0V".

III. Funzioni dei tasti

I tasti "Mode" e "Con" sulla sinistra controllano gli slot dal CH1 al CH4. I pulsanti "Stop," e "Con" sulla destra controllano gli slot da CH5 a CH8. Gli slot da CH1 a CH4 supportano la ricarica delle batterie. Nel frattempo, gli slot da CH5 a CH8 supportano le funzioni di scarica. Inoltre, gli slot da CH1 a CH8 supportano le funzioni di valorizzazione e stoccaggio della capacità. Lo schermo LCD mostra informazioni complete sulla ricarica in tempo reale.

1. CH1-CH8
In modalità di ricarica,
• Premere i tasti "Mode", "Stop," per cambiare la visualizzazione di (Le correnti, Capacità(mAh), Capacità(Wh), Resistenza).
• Premere il tasto "Con" per impostare la corrente di carica. 3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A. (Si tratta di un ciclo di commutazione, lo que significa que la corriente de carga volverá a su inicial a finalizar el mismo)

2. CH1-CH4
Premere a lungo il pulsante "Mode" per cambiar entre el modo de carga, el modo de evaluación ("Grad."), y el modo de almacenamiento("Store").

IV. Pantalla LCD

1. En modo de carga,
• Si se visualiza "Cap", después de que la batería se encuentre completamente cargada, la pantalla mostrará constantemente "FULL" y la capacidad.
• Si se visualiza "R", después de que la batería se encuentre completamente cargada, la pantalla mostrará constantemente "FULL" y la corriente.
• Si se visualiza "R", después de que la batería se encuentre completamente cargada, la pantalla mostrará constantemente "FULL" y la resistencia interna.
* Cuando la batería esté completamente cargada, el cargador no medirá la resistencia interna, en caso de que la batería se sobrecargue. Tampoco cuando la corriente de entrada del adaptador sea menor de 700mA.

2. En modo de evaluación, el equipo cargará la batería y cuando esta se encuentre completamente cargada, la descargará y después la volverá a cargar completamente. Durante la descarga, la pantalla muestra la corriente de carga en tiempo real, el almacenar, la pantalla muestra una capacidad descargada acumulativamente (la corriente de descarga es de 300mA), durante el segundo período de carga, la pantalla muestra la corriente de carga en tiempo real y la capacidad descargada acumulativamente de forma recurrente. Cuando termine la evaluación, la pantalla mostrará constantemente "DONE" y la capacidad de carga.

3. En modo de almacenamiento, cargará las baterías con un voltaje menor a 3.7V/3.2V y las descargará en un voltaje mayor a 3.7V/3.2V. Cuando termine el proceso de almacenamiento, mostrará "DONE" y 3.7V/3.2V.
* En el modo de almacenamiento, el IC puede cargar pilas con tensión LiHV.

V. Encendido/apagado de la luz de fondo de la pantalla

La pantalla disminuirá su luminosidad si el usuario de 1 minuto no se registra ninguna operación. Mantenga presionado "Con" para apagar la luz de fondo de pantalla, y cualquier operación la iluminará.

Garantía

Llévenos el producto (con el número de garantía) y la factura al concesionario local para obtener un servicio de post-venta.
• 15 días de reemplazo gratuito.
• 1 año de garantía. Si el problema ocurre después de 24 meses, le ofreceremos un servicio gratuito de reparación, pero se le cobrarán las piezas utilizadas. El concesionario le informará el costo de reparación antes de realizar la misma.
• Soporte técnico de por vida.

Nota:
1. Los daños fuera de garantía cualquier uso inadecuado del cargador. no está cubierto por la garantía.
2. No desmontarlo que se registre o incide sobre el servicio de cuidado al servicio de usuarios.
3. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra dirección de correo electrónico de servicio posventa: service@xtar.cc (para el mercado internacional), o service@xtar.cc (para el mercado estadounidense).

Protección contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Introduzca el número en la página de consulta en www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Advertencia

1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. No cargue baterías inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
4. Retire las baterías del cargador si no se encuentra en uso.
5. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
6. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtar.cc.

(中文)-VC8 Type-C LCD锂离子/镍氢电池充电器

简介

VC8是XTAR推出的第一款8槽位充电器。采用Type-C输入，支持QC3.0快充，单槽最大5A电流。可选充电电流为5A/3A/2A/1.5A/0.5A，适用于各种不同充电和存储功能。LCD屏全面显示实时充电信息。

适用于：

1.6V/3.7V Li-ion/LiHV/LiMn/LiCP锂电池:
10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700/21700

1.2V镍氢/镍镉电池
AAA / AA / AA / A / SC / C

请注意：可以对带保护板的20700和21700电池。

参数表

型号	VC8
输入	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
可调恒流充电电流	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
充电截止电压	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
充电截止电流	4.125mA
运行温度	0-40°C

操作

I. 充电功能
插入电池后放入电池，充电器会自动开始为电池充电。

II. 0V激活
插入电池后，充电器会自动检测并激活电池。电池无法激活会被判定为已损坏电池，此时屏幕显示"0V"。

III. 按键功能

位于左侧的"Mode"和"Con"按钮控制CH1-CH4。右边两个按键"Stop,"和"Con"控制CH5-CH8。CH1-CH4支持对电池充电。CH5-CH8不仅能对电池充电，还能对其他电池放电。此外，CH1-CH8支持电池分级和存储功能。LCD屏幕全面显示实时充电信息。

1. CH1-CH8
充电模式下，
• 按"Mode"、"Stop"按键，切换显示内容：(充电电流，容量(mAh)，容量(Wh)，内阻)。
• 按"Con"键，切换充电电流：3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A。(循环切换，充电电流会恢复到初始设置)。

2. CH1-CH4
长按"Mode"键，切换充电模式，分别为充电模式，分级模式("Grad.")，存储模式("Store")。

IV. LCD显示屏

1. 充电模式下，如果显示"CAP"，当电池充满后，屏幕会显示"FULL"和容量。
• 如果显示"R"，当电池充满后，屏幕会显示"FULL"和电池内阻。
• 当电池充满后，充电器不会开始涓流充电，以防止电池过充。如果充电器输入电流小于700mA，也不会开始充电。

2. 分级模式下，充电器会先将电池放电，然后给电池充电。充满后，充电器会再次将电池放电，然后再次充满电池。

3. 存储模式下，充电器会先将电池充满后，再开始充电。放电时，屏幕会显示累计放电容量(放电电流为300mA)。在第二个充电周期中，屏幕会显示实时充电电流和累计放电容量。充电完成后，屏幕会显示"DONE"和容量。

4. 存储模式下，如果电池电压低于3.7V/3.2V，充电器会将电池充电至3.7V/3.2V。如果电池电压高于3.7V/3.2V，充电器会将电池放电至3.7V/3.2V。然后屏幕会显示"DONE"和3.7V/3.2V。充电器可以为LiHV电池充电。

V. 开启/关闭背光灯

如果在1分钟内没有任何操作，屏幕会变暗。长按"Con"键关闭背光灯，任何操作都会开启背光灯。

保证

购入我们中一个以下地区的本地经销商，取出/保留套餐卡以便于在售后时出示所有已购买的产品。
• 15天内免费更换。
• 1年保修期内出现问题，我们会免费为您提供维修服务，但会收取零件费用。维修前，我们会告知您维修费用。
• 终身技术支持。

注意：
1. 人为的问题维修超出保修范围。
2. 请勿拆解或以任何方式使用充电器，除非是为了获得客户服务。
3. 如有任何问题，请通过以下电子邮件地址与我们联系：service@xtar.cc（全球市场）或service@xtar.cc（美国市场）。

防伪

1. 刮开包装盒上的防伪涂层，获取18位数字。
2. 在官网查询页面输入数字（www.xtar.cc）。

温馨提示

1. 电源供应不足时，充电器将相应降低充电电流。
2. 请勿使用不适合的电池为充电器充电。
3. 请勿在潮湿、雨天和灰尘过多的环境下使用充电器。
4. 如果充电器闲置，请将电池从充电器中取出。
5. 如充电器损坏，请勿拆解或使用。
6. 获取更多最新信息，请访问www.xtar.cc。

(Español)-VC8 Cargador Type-C LCD para Baterías Li-Ion/Ni-MH

Introducción

El VC8 es el primer cargador de baterías de 8 ranuras de XTAR. Con entrada tipo C, soporta carga rápida QC3.0 y tiene un máx. de 5A para una sola corriente de ranura. Y tiene cinco corrientes de carga opcionales (3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A), Por otra parte, tiene funciones de almacenamiento y de evaluación de capacidad. La pantalla LCD muestra toda la información de carga en tiempo real.

Utilizado para

1.6V/3.7V Li-ion/LiHN/LiMn/LiCP:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAA / AA / AA / A / SC / C

Nota: Puede cargar baterías protegidas 20700/21700.

Especificaciones

Modelo	VC8
Entrada	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Corriente Constante Ajustable	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
Tensión del final de carga	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Corriente del final de carga	4.125mA
Temperatura de funcionamiento	0-40°C

Protección contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Introduzca el número en la página de consulta en www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Advertencia

1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. No cargue baterías inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
4. Retire las baterías del cargador si no se encuentra en uso.
5. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
6. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtar.cc.

(Ελληνικά)-VC8 Φορτιστής μπαταριών Li-ion/Ni-MH Type-C

Εισαγωγή

Το VC8 είναι ο πρώτος φορτιστής της XTAR με οκτώ ανεξάρτητες χαλασμένες μπαταρίες. Με είσοδο Type-C, υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση QC3.0 και έχει μέγιστο ρεύμα 5A για μία μπαταρία. Διαθέτει πέντε προκαθορισμένα ρεύματα φόρτισης (3A / 2A / 1.5A / 0.5A / 0.25A), έτσι ώστε να διασφαλίζεται λειτουργικότητα και ευελιξία. Η οθόνη LCD δείχνει συνεχώς πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.

Χρήση για

1.6V/3.7V Li-ion/LiHN/LiMn/LiCP:
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22000 / 25500 / 26650

1.2V NiMH/NiCD
AAA / AA / AA / A / SC / C

Σημείωση: η VC8 ΜΠΟΡΕΙ να φορτίσει μπαταρίες 20700/21700 με προστασία.

Τεχνική χαρακτηριστικά

Μοντέλο	VC8
Είσοδος	QC3.0/5V⎓2A / 9V⎓2A
Ρυθμιζόμενο σταθερό ρεύμα	3A⎓ / 2A⎓ / 1A⎓ / 0.5mA
Τερματισμός τάσης φόρτισης	4.20 ± 0.05V / 4.45 ± 0.1V
Τερματισμός ρεύματος φόρτισης	4.125mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Λειτουργία

I. Η λειτουργία φόρτισης
Η μπαταρία θα τροφοδοτηθεί και αυτόματα θα ξεκινήσει η φόρτιση μόλις τοποθετηθεί.

II. 0V Αυτόματη ενεργοποίηση:
Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, θα ανιχνευθούν και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν θα αναγνωριστούν ως σπασμένες μπαταρίες και η οθόνη θα προβάλει τη ένδειξη "0V".

III. Λειτουργίες του κουμπιού

Τα κουμπιά "Mode" και "Con" στα αριστερά ελέγχουν τα κανάλια φόρτισης από CH1 με CH4. Τα κουμπιά "Stop," και "Con" στα δεξιά ελέγχουν τα κανάλια φόρτισης από CH5 έως CH8. Τα κανάλια CH1 έως CH4 μπορούν να φορτίσουν μπαταρίες. Ταυτόχρονα, τα κανάλια CH5 με CH8 διαθέτουν όλους τους τρόπους λειτουργίας. Λειτουργίες. Λειτουργίες αξιολόγησης και αποθήκευσης. Η οθόνη LCD δείχνει συνεχώς πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.

1. CH1-CH8
Κατά τη φόρτιση,
• Πατήστε τα κουμπιά "Mode", "Stop," για να αλλάξετε στη στιγμιαία της οθόνης της οθόνης της οθόνης (Ρεύμα, Χωρητικότητα (mAh), Χωρητικότητα (Wh), Αντίσταση).
• Πατήστε το κουμπί "Con" για να ξεκινήσει το ρεύμα φόρτισης 3A/2A/1.5A/0.5A/0.25A. (Η κύκλος αλλαγής μπαταρίας, που σημαίνει ότι το ρεύμα φόρτισης θα επιστρέψει στο αρχικό μετά από έναν κύκλο.)

2. CH1-CH4
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Mode" για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία φόρτισης, της κλίμακας ("Grad.") και της λειτουργίας αποθήκευσης ("Store").

IV. Οθόνη LCD

1. Σε λειτουργία φόρτισης,
• Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "CAP", μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, στην οθόνη θα εμφανιστ